

Модели GJG Технические характеристики

МОДЕЛЬ				GJG16	GJG20	GJG25	GJG40	GJG44
ГРУППА	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,8	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА	16	20	25	40	44
			кВт	12,5	16	20	32	35
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВА	14,5	18	22	36	40
			кВт	11,5	14	17,5	28,5	32
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	НАЗВАНИЕ			GUCBIR, ДИЗЕЛЬНЫЙ				
	МОДЕЛЬ			480	485	490	4102	4105
	ТИП			ПРЯМОЙ ВПРЫСК				
	МОЩНОСТЬ ПРИ ОБОРОТАХ	кВт	13	15	21	32	35	
		л.с.	16	19	26	40	43	
	ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА		литр	1,809	2,156	2,545	3,857	4,087
	К-ВО И ТИП ЦИЛИНДРОВ			4, ЛИНЕЙНЫЙ				
	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ			ВОЗДУХОЗАБОРНИК				
	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ		об/мин	1500				
	ДИАМЕТР И ХОД ПОРШНЯ		мм х мм	80 х 90	85 х 95	90 х 100	102 х 118	105 х 118
	ТИП РЕГУЛИРОВКИ			МЕХАНИЧЕСКИЙ				
	РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ		г/кВт ч	249	245	243	240	238
	ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА		литр	150	150	150	150	150
	ОБЪЕМ МАСЛА		литр	8	8	9	9	9
	ОБЪЕМ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА		м³/мин	9	9	10	10	12
	ВЕС		кг	195	240	300	320	330
АЛЬТЕРНАТОР	НАЗВАНИЕ			MARANELLO				
	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		В	230/400				
	ЧАСТОТА		Гц	50				
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ			±% 0,5				